

CCS (カートクリーンシステム) の主な仕様

洗車方法	ノーブラシ・ノータッチのカートに優しい洗車方法。
洗車工程	①洗剤水散布→②高圧水洗浄→③撥水水散布→④乾燥→⑤乾燥 (2.5往復) (ワックス入り)
洗車所要時間	①28秒→②25秒→③23秒→④1分25秒→⑤4分52秒 (一時停止3分30秒含む) 合計7分33秒
洗車使用量	約12.1L 約6.0g 約9.5mL 約9.5mL 約0.21L 水使用量 洗剤使用量 ワックス使用量 撥水使用量 灯油使用量
洗車可能車種	・ゴルフカート専用 ・車両最大寸法…長さ 3,560mm×幅 1,240mm×高さ 1,860mm
洗車使用水圧	・4.0MPa (約40kgf/cm ²) …高圧水洗浄時 ・1.0MPa (約10kgf/cm ²) …洗剤/撥水水散布時
洗車使用電力	①1.45kw→②4.3kw→③1.35kw→④7.8kw→⑤7.8kw
洗車消費電力	0.78kwh
総電気容量	・7.8kw
機械本体寸法	・本体……奥行 594mm×幅 3,140mm×高さ 2,300mm ・バーナー室…奥行 1,560mm×幅 620mm×高さ 1,090mm ・ポンプ室……奥行 734mm×幅 1,834mm×高さ 1,752mm
レール寸法	・奥行 12,000mm×幅 1,450mm×高さ 280mm
設置スペース	・本体……奥行 12,000mm×幅 3,140mm×高さ 2,300mm ・総面積 38m ² ・ポンプ室…奥行 734mm×幅 1,834mm×高さ 1,752mm ・総面積 1.4m ²

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

