

CKSの主な仕様

使用用途	乗用車から大型トラック等の洗車	
洗車コース ・ 使用時間	<ul style="list-style-type: none"> ・ 洗剤コース…4分 ・ 水 コース…12分 ※使用時間は、設定範囲内で任意に変更可能です。	
吐出水圧	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.9MPa (約60kgf/cm²) …高圧水 ・ 1.4MPa (約15kgf/cm²) …洗剤水 	
吐出水量	<ul style="list-style-type: none"> ・ 15.8L/min…高圧水 ・ 6.8L/min…洗剤水 	
洗剤粉使用量	<ul style="list-style-type: none"> ・ 192g ※使用量は、設定時間によって変わります。	
吐出ホース	<ul style="list-style-type: none"> ・ 20m (SP8.5×1BKN) 	
ノズルガン	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1000mmストップレバー付 ・ 噴口 KSS0415H (標準) 	
電源	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC200V 3相 	
電動機	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.2kw×1台 ・ 0.1kw×1台 計2台	
ヒーター	<ul style="list-style-type: none"> ・ 0.1kw×1個 (ポンプ凍結防止用) ※サーモスタットによる自動制御	
総電気容量	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.4kw 	
洗剤粉	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月星クリーナーP&A (花王) ※当社指定品	
機械寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 奥行 672mm×幅 1,255mm×高さ 1,580mm ・ 重量 約205kg 	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・ コインシュート (- 3C) ・ 灯油ボイラー (- 3B) ・ 5馬力 (- 5) ・ コンプレッサー (- 3A) ・ 電気温水タンク (- 3H) ・ その他 ・ ノズル凍結防止 (- 3T) 	

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

