

CKWの主な仕様

使用用途	乗用車から大型トラック等の洗車
洗車コース ・使用時間	・洗剤コース…4分 ・水コース…12分 ※使用時間は、設定範囲内で任意に変更可能です。
吐出水圧	・5.9MPa (約60kgf/cm ²) …高圧水 ・2.5MPa (約25kgf/cm ²) …洗剤水
吐出水量	・15.8L/min…高圧水 ・2.8L/min…洗剤水
洗剤粉使用量	・128g ※使用量は、設定時間によって変わります。
吐出ホース	・20m (SP8.5×1BKN)
ノズルガン	・高圧水用 1000mmストップレバー付 ・噴口 KSS0415H (標準) ・洗剤水用 800mmストップレバー付 ・噴口 1/8MVVP6510 S303 (標準)
電源	・AC200V 3相
電動機	・2.2kw×1台 ・0.75kw×1台 ・0.1kw×1台 計3台
ヒーター	・0.1kw×2個 (ポンプ凍結防止用) ※サーモスタットによる自動制御
総電気容量	・3.3kw
洗剤粉	・月星クリーナーP&A (花王) ※当社指定品
機械寸法	・奥行 672mm×幅 1,470mm×高さ 1,730mm (TH1,900mm) ・重量 約240kg
オプション	・コインシュート (- 3C) ・灯油ポイラー (- 3B) ・5馬力 (- 5) ・コンプレッサー (- 3A) ・電気温水タンク (- 3H) ・その他 ・ノズル凍結防止 (- 3T)

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

