

## NK-II 100V・200Vの主な仕様

	100V	200V
吐出水圧	・ 4.4MPa (約45kgf/cm <sup>2</sup> )	・ 13.72MPa (約140kgf/cm <sup>2</sup> )
吐出水量	・ 8.0L/min	・ 5.0L/min
吐出ホース	・ 10m (SP8.5×1BKN)	・ ウレタンホース15m (1/4 内径6mm)
ノズルガン	・ 600mm (標準) ・ 噴口 KSS 0210H	・ 600mm (標準) ・ 噴口 KSH 1/8 00810G
電源	・ 単相AC100V 50/60Hz	・ AC200V 3相 50/60Hz
電動機	・ 単相100V 0.75kw 11.0/10.5A	・ 三相200V 2.2kw 4P 9.3/8.8A
総電気容量	・ 0.75kw	・ 2.3kw
給水ホース	・ 15φ 7.0m ワンタッチ方式 (標準)	・ 15φ 7.0m ワンタッチ方式 (標準)
電源コード	・ 5.0m (2芯) モールドプラグ付き (標準)	・ 5.5m (4芯) ゴムプラグ付き (標準)
ボディー	・ SUS430製	・ SUS430製
機械寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 奥行 682mm×幅 530mm×高さ 811mm</li> <li>・ 重量 約50kg</li> <li>・ キャスター 65mmブレーキ付き</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 奥行 682mm×幅 530mm×高さ 811mm</li> <li>・ 重量 約70kg</li> <li>・ キャスター 65mmブレーキ付き</li> </ul>

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

