

## NND（デラ）の主な仕様

使用用途	乗用車から大型トラック等の洗車
吐出水圧	・ 4.41MPa (約45kgf/cm <sup>2</sup> ) ……高圧水 ・ 1.47MPa (約15kgf/cm <sup>2</sup> ) ……洗剤水
吐出水量	・ 12.0L/min……高圧水 ・ 4.8L/min……洗剤水
洗剤粉使用量	・ 300g/1回 (タンク容量72.0Lに対し) ※付属のカップで使用前に入れてください。
吐出ホース	・ 20m (SP8.5×1BKN)
ノズルガン	・ 1000mmストップレバー付 (標準) ・ 噴口 KSS0415H
電源	・ AC200V 3相
電動機	・ 2.2kw×1台
ヒーター	・ 0.1kw×1個 (ポンプ凍結防止用) ※サーモスタットによる自動制御
総電気容量	・ 2.3kw
洗剤粉	・ 月星クリーナーP&A (花王) ※当社指定品
給水ホース	・ 15φ 3.0m ワンタッチ方式
電源コード	・ 5.0m (4芯) ゴムプラグ付き
機械寸法	・ 奥行 504mm×幅 981mm×高さ 1,000mm ・ 重量 約95kg ・ キャスター 75mmブレーキ付き

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

