

TR-432の主な仕様

洗車方法	ノーブラシ・ノータッチの車に優しい洗車方法。												
洗車コース	<ul style="list-style-type: none"> ・足回りコース（1往復）…①足回り洗浄→②足回り洗浄 ・洗剤コース（1往復）……①洗剤水散布→②元に戻る（空走） ・水洗いコース（1往復）…①足回り洗浄→②高圧水洗浄 ・全自動1往復コース……①足回り洗浄及び洗剤水散布→②高圧水洗浄（ワックス入り） ・全自動2往復コース……①足回り洗浄及び洗剤水散布→②高圧水洗浄→③足回り洗浄→④高圧水洗浄（ワックス入り） 												
洗車可能車種	<ul style="list-style-type: none"> ・2トン小型車から10トン大型車・観光バスまで ・車両最大寸法…長さ 12,000mm×幅 2,800mm×高さ 3,800mm 												
洗車使用水圧	・9.8MPa（約100kgf/cm ² ）…高圧水洗浄時 ・0.6MPa（約6kgf/cm ² ）…洗剤水散布時												
洗車使用電力	<ul style="list-style-type: none"> ・全自動1往復コース…①9.4kw→②12.1kw ・全自動2往復コース…①9.4kw→②12.1kw→③7.2kw→④12.1kw 												
洗車所要時間 （大型車）	<ul style="list-style-type: none"> ・全自動1往復コース…①3分→②6分41秒 合計9分41秒 ・全自動2往復コース…①3分→②6分36秒→③2分26秒→④3分09秒 合計15分11秒 												
洗車使用量 （大型車）	<table border="0"> <tr> <td>・全自動1往復コース…439.4L</td> <td>336.0g</td> <td>80.0cc</td> </tr> <tr> <td>・全自動2往復コース…652.9L</td> <td>336.0g</td> <td>80.0cc</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水使用量</td> <td>洗剤使用量</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ワックス使用量</td> </tr> </table>	・全自動1往復コース…439.4L	336.0g	80.0cc	・全自動2往復コース…652.9L	336.0g	80.0cc		水使用量	洗剤使用量			ワックス使用量
・全自動1往復コース…439.4L	336.0g	80.0cc											
・全自動2往復コース…652.9L	336.0g	80.0cc											
	水使用量	洗剤使用量											
		ワックス使用量											
洗車消費電力 （大型車）	<ul style="list-style-type: none"> ・全自動1往復コース…1.17kwh ・全自動2往復コース…1.78kwh 												
総電気容量	・12.1kw												
機械本体寸法	・長さ 3,000mm×幅 4,700mm×高さ 4,785mm												
レール寸法	・長さ 18,000mm×幅 4,400mm（オプション時 長さ 22,000mm）												
設置スペース	・長さ 18,500mm×幅 5,600mm×高さ 5,200mm（オプション時 長さ 22,500mm） ・総面積 103.6m ²												
オプション	・トレーラー対応用長尺レール（22m） ・寒冷地仕様 ・プリペイドカード機能 ・その他												

※上記の、所要時間・使用量・消費電力は平均値ですので、実際とは若干の違いが出ます。
 ※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

