

UW-2010の主な仕様

使用用途	小型・大型トラックからタンクローリー・観光バス等の下回りの洗車
吐出水圧	・ 7.9MPa (約80kgf/cm ²) …… 高圧水 ・ 3.9MPa (約40kgf/cm ²) …… 洗剤水
吐出水量	・ 30.4L/min …… 高圧水 ・ 13.2L/min …… 洗剤水
洗剤粉使用量	・ 2g/sec
ノズル	・ 1/8MVNP4062B …… 高圧水 4ヶ所 …… 洗剤水 2ヶ所
電源	・ AC200V 3相
電動機	・ 5.5kw×1台 ・ 2.2kw×1台 ・ 0.1kw×1台 計3台
ヒーター	・ 0.1kw×2個 (ポンプ凍結防止用) ※サーモスタットによる自動制御
総電気容量	・ 8.0kw又は9.5kw (最大)
洗剤粉	・ 月星クリーナーP&A (花王) ※当社指定品
機械寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプ室 奥行 904mm×幅 1,184mm×高さ 1,662mm ・ 重量 約400kg ・ センサー部 奥行 78mm×幅 503mm×高さ 1,702mm (投・受光器側共に) ・ ノズル部 奥行 280mm×幅 190mm×高さ 75mm

※上記の仕様は、改良のため変更する場合がありますのでご了承下さい。

